

Poussoirs à piston



■ Gamme complète de poussoirs (14 à 50 l)

■ Poussoir hydraulique sur socle Villa 40

Références	Capacité cylindre viande (kg)	Volume cylindre (l)	Hauteur Cornet (mm)	Moteur	Pression max. (bars)	Équipement standard	Options	Dimensions (mm)			Poids (kg)
								Larg.	Prof.	H	
F14s	11	14	1150	0,55 kW	-	3 embouts transparents, sans raccord Dim. ext. 14, 20 et 30 mm	* Embout coudé pour remplir bocaux et conserve * 2 roues avant directionnelles * Doseur manuel PF500	540	470	1240	90
F50s	40	51	1270	1,8 kW	-		* Embouts spéciaux diamètres et longueurs * Moteur Mono 220/230 V	640	630	135	219
VILLA 40	35	40	1210	1,5 CV / 1,1 kW Tri 380 V	150	3 cornets inox 14, 22, 30 mm	* Start/stop : activation du moteur avec la pédale au genou * 2 roues avant directionnelles * Dosificateur * Moteur Mono 230 V	730	590	1270	245

Clippeuses



■ Clippeuse manuelle de table
Gamme ClipStar



■ Clippeuse semi-automatique
Gamme CDC

+ EN DÉTAILS



■ Clip aluminium



■ Boucles



■ Exemple d'application
Chapelet de saucisses

Références	Applications	Gamme	Type	Calibre (mm)	Débit d'air (bar)	Consommation d'air (litre)	Référence Clip	Dimensions (mm)			Poids (kg)	
								Larg.	Prof.	H		
ClipStar 800	Boyaux artificiels et naturels	Manuelle	Sur table	25 - 105	3-6	3,6	CT 810 - CT 830	294	220	900	10,5	
CDC 800		Semi-automatique	Sur roues		4-6			7,5-10	1176	612	1750	115
CDC-A 800		Automatique			6				1398	533-913	-1990	130

De nombreuses références disponibles. Plus d'informations sur simple demande.