Ficeleuses







Système de ficelage







■ Tous les types de ficelle peuvent être proposés en 6 coloris sans risques alimentaires

Références	Application	Mode de ficelage	Diamètre max.	Ficelle	Puissance	Dimensions (mm)			Poids
Helefelles	Application	Mode de licelage	produit (mm)	recommandée	(kW)	Largeur	Profondeur	Hauteur	(kg)
TW-S	Viandes saumurées (Poitrine de porc, longe de porc, jambon)	1, 2 et 3 tours		Élastomère, coton/polyester, icelle élastique		880	550	1 420	170
TW-F	Viandes fraîches (Rôti de bœuf, porc, volailles, paupiettes)	1 tour, 2 tours, à croix	320	Ficelle élastique, coton/polyester, rayon	1,5				
TW-SC semi-automatique avec tapis de sortie	Viandes saumurées (Poitrine de porc, longe de porc)	1 tour, en continu avec un nœud		Élastomère, coton/polyester, ficelle élastique					190

Attendrisseurs de viande



Modèles	Modèles	Туре	Puissance (kW)	Nombre de lames	Largeur de coupe (mm)	Vitesse	Dimensions de la pièce à attendrir (mm)		Dimensions (mm)			Poids (kg)
							Épaisseur	Largeur	Largeur	Profondeur	Hauteur	(9/
	ECONOX	Manuelle	-	544	5	Variable selon opérateur	125	300	430	430	930 1 700 avec pieds	28,5 39,5 avec pieds
	ТЅНҮ	Semi-automatique	1,5 (Triphasé)		2	± 1 coup/sec	120		520	860	1 600	180